ИнтЭкс
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ООО «Интэкс» 117208, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Северное, ул. Чертановская, д. 7А, помещ. 23П.
ОГРН 1207700239625. ИНН 9706006917. КПП 772601001
+7 (499) 755-83-91

REHYDRO

info@rusintex.com
zakaz@rehydro.pro

Алюминиевый инъекционный пакер ReHydro Packer ALD

Наименование	Инъекционный разжимной пакер для установки внутри конструкций	
Применение	Пакер предназначен для инъектирования гидроизоляционных и ремонтных составов на полиуретановой, эпоксидной и акрилатной основе, при проведении работ по гидроизоляции, ремонту и усилению строительных конструкций из бетона, кирпича и камня.	
Описание	Пакер состоит: – из алюминиевого корпуса, – стального винта, – обратного клапана, – двух резиновых уплотнителей, – двух стальных колец. В корпус, с одной стороны, вкручивается винт. На винт, надеты два резиновых уплотнителя, которые разделены между собой и корпусом стальными кольцами, для равномерного разжатия уплотнителя в отверстии. С другой стороны, в корпус вкручивается клапан. Клапан пакера имеет пружинку и шарик. При подаче инъекционного состава пружинка сжимается, шарик опускается и инъекционный состав подается в конструкцию. При завершении инъектирования шарик поднимается, предотвращая вытекание инъекционного состава. Корпус имеет грани для закручивания пакера, с помощью головки или ключа.	

ИнтЭкс
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ООО «Интэкс» 117208, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Северное, ул. Чертановская, д. 7А, помещ. 23П.
ОГРН 1207700239625. ИНН 9706006917. КПП 772601001
+7 (499) 755-83-91

REHYDRO

info@rusintex.com
zakaz@rehydro.pro

	– Предназначен для внутренних и наружных работ – Допускается применение при строительстве, реконструкции и ремонтных работах на объектах, контактирующих с питьевой водой.
ТУ	ТУ 32.99.59-020-44844704-2025

Технические характеристики

Показатель	**Значение**
Материал изготовления	Алюминий, сталь, резина
Длина пакера, мм	100
Диаметр пакера, мм	10
Внешний диаметр трубки, мм	8
Внутренний диаметр трубки, мм	3,5
Внутренний диаметр выходного отверстия, мм	2
Тип резинового уплотнителя	Две резинки
Тип резьбового соединения	M5
Длина резинового уплотнителя, мм	27
Тип клапана	Цанговый
Диаметр отверстия в клапане, мм	2
Вес пакера, гр	15
Рабочее давление, атм	250
Ключ под монтаж пакера, мм	8
Отверстие под монтаж пакера, мм	10

Выполнение работ	Для монтажа пакера в конструкции бурится отверстие диаметром 10 мм. Отверстие продувается от мусора и пыли,

ООО «Интэкс» 117208, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Северное, ул. Чертановская, д. 7А, помещ. 23П.
ОГРН 1207700239625. ИНН 9706006917. КПП 772601001
+7 (499) 755-83-91

REHYDRO

info@rusintex.com
zakaz@rehydro.pro

	в подготовленное отверстие монтируется пакер. Далее пакер закручивают с помощью торцевой головки или ключа до надежной фиксации в отверстии. Фиксация происходит за счет увеличения в объёме резиновых уплотнителей при сжатии. После монтажа к пакеру подсоединяют инъекционный насос и производят нагнетание инъекционного состава. Подключение к клапану производят путем нажатия, с приложением небольшого усилия до характерного щелчка. После инъектирования отсоединяют насос от пакера. После проведения работ и срабатывания инъекционного материала, пакер выкручивают, сбивают молотком или срезают. Оставшееся отверстие заделывают специальным составом ReHydro PL при выполнении работ по гидроизоляции или ReCarbo Repair THS/ ReCarbo Filler для ремонтных работ.
Хранение и транспортировка	Хранить в сухих складских помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от +5°С до +45°С. Гарантийный срок хранения в неповреждённой таре 6 месяцев.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	При производстве работ следует использовать спецодежду, резиновые перчатки, защитные очки.
Упаковка	Картонная коробка, шт. в коробке – 1000.