ИнтЭкс
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ООО «Интэкс» 117208, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Северное, ул. Чертановская, д. 7А, помещ. 23П.
ОГРН 1207700239625. ИНН 9706006917. КПП 772601001
+7 (499) 755-83-91

REHYDRO

info@rusintex.com
zakaz@rehydro.pro

Алюминиевый инъекционный пакер ReHydro Packer ALT

Наименование	Инъекционный накладной пакер для установки на повержности конструкций	
Применение	Пакер предназначен для инъектирования гидроизоляционных и ремонтных составов на полиуретановой, эпоксидной и акрилатной основе, при проведении работ по гидроизоляции, ремонту и усилению строительных конструкций из бетона, кирпича и камня. Пакер используют для инъектирования трещин и микротрещин	
Описание	Пакер состоит из: – алюминиевой пластины, – алюминиевой головки – обратного клапана. Пластина и головка соединены между собой методом холодной штамповки. Пластина имеет 4 отверстия, для лучшей адгезии к основанию. В головку вкручивается обратный клапан. Клапан пакера имеет пружинку и шарик, при подаче инъекционного состава пружина сжимается и шарик опускается, инъекционный состав подается в конструкцию. При завершении инъектирования шарик поднимается, предотвращая вытекание инъекционного состава. Для подсоединения к пакеру используются цанговые соединительные насадки. – Предназначен для внутренних и наружных работ – Допускается применение при строительстве, реконструкции и ремонтных работах на объектах,	

ООО «Интэкс» 117208, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Северное, ул. Чертановская, д. 7А, помещ. 23П.
ОГРН 1207700239625. ИНН 9706006917. КПП 772601001
+7 (499) 755-83-91

REHYDRO

info@rusintex.com
zakaz@rehydro.pro

	контактирующих с питьевой водой.	
ТУ	ТУ 32.99.59-020-44844704-2025	
Технические характеристики	**Показатель**	**Значение**
	Материал изготовления	Алюминий
	Высота пакера, мм	21
	Диаметр пакера, мм	48
	Внешний диаметр трубки, мм	14
	Внутренний диаметр трубки, мм	7
	Внутренний диаметр выходного отверстия, мм	7
	Тип клапана	Цанговый
	Диаметр отверстия в клапане, мм	2
	Вес пакера, гр	15
	Рабочее давление, атм	100
Выполнение работ	Пакер монтируется, приклеиванием к основанию на эпоксидный клей. Для точного монтажа пакера, из пакера выкручивается клапан и спицей выравнивается по трещине. После монтажа к пакеру с помощью соединительной насадки подсоединяют инъекционный насос и производят нагнетание инъекционного состава. Подключение к клапану производят путем нажатия, с приложением небольшого усилия до характерного щелчка. После инъектирования отсоединяют насос от пакера. После проведения работ и срабатывания инъекционного материала, пакер сбивают молотком. Оставшееся отверстие заделывают специальным составом ReHydro PL при выполнении работ по гидроизоляции или ReCarbo Repair THS/ ReCarbo Filler для ремонтных работ.	

ИнтЭкс
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ООО «Интэкс» 117208, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Северное, ул. Чертановская, д. 7А, помещ. 23П.
ОГРН 1207700239625. ИНН 9706006917. КПП 772601001
+7 (499) 755-83-91

REHYDRO

info@rusintex.com
zakaz@rehydro.pro

Хранение и транспортировка	Хранить в сухих складских помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от +5°С до +45°С. Гарантийный срок хранения в неповреждённой таре 6 месяцев.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	При производстве работ следует использовать спецодежду, резиновые перчатки, защитные очки.
Упаковка	Картонная коробка, шт. в коробке – 1000.