ИнтЭкс
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ООО «Интэкс» 117208, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Северное, ул. Чертановская, д. 7А, помещ. 23П.
ОГРН 1207700239625. ИНН 9706006917. КПП 772601001
+7 (499) 755-83-91

REHYDRO

info@rusintex.com
zakaz@rehydro.pro

Пластиковый инъекционный пакер ReHydro Packer PL

Наименование	Инъекционный пакер без клапана для установки внутри конструкций	
Применение	Пакер предназначен для инъектирования гидроизоляционных и ремонтных составов на цементной, силоксановой, водной основе, при проведении работ по гидрофобизации, ремонту и усилению строительных конструкций из бетона, кирпича и камня. Пакер используют при безнапорном и низконапорном инъектировании.	
Описание	Пакер состоит из: – пластикового корпуса. На пакере не установлен обратный клапан. Используется при видах работ, где не требуется перекрытие от обратного давления инъекционного состава. Корпус пакера имеет ребра для фиксации в отверстии, которые сделаны в форме елочки. Для подсоединения к пакеру используются быстроразъёмные соединительные насадки БРС. – Предназначен для внутренних и наружных работ – Допускается применение при строительстве, реконструкции и ремонтных работах на объектах, контактирующих с питьевой водой.	
ТУ	ТУ 32.99.59-020-44844704-2025	
Технические характеристики	**Показатель**	**Значение**
	Материал изготовления	Пластик
	Длина пакера, мм	105

ИнтЭкс
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ООО «Интэкс» 117208, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Северное, ул. Чертановская, д. 7А, помещ. 23П.
ОГРН 1207700239625. ИНН 9706006917. КПП 772601001
+7 (499) 755-83-91

REHYDRO

info@rusintex.com
zakaz@rehydro.pro

	Диаметр пакера, мм	18
	Внешний диаметр трубки, мм	14
	Внутренний диаметр трубки, мм	7
	Внутренний диаметр выходного отверстия, мм	9
	Тип соединения	Быстроразъемное соединение
	Тип клапана	Без клапана
	Диаметр отверстия в пакере, мм	5
	Вес пакера, гр	10
Выполнение работ	Для монтажа пакера в конструкции бурится отверстие диаметром 18 мм. Отверстие продувается от мусора и пыли, затем производится монтаж пакера. Пакер забивается в отверстие при помощи молотка и трубки. Фиксация происходит за счет плотного прилегания ребер жесткости в отверстии, за счет их большего диаметра по отношению к отверстию. После монтажа к пакеру с помощью соединительной насадки подсоединяют инъекционный насос и производят нагнетание инъекционного состава. Подключение к пакеру производят путем нажатия, с приложением небольшого усилия до характерного щелчка. После инъектирования отсоединяют насос от пакера. После проведения работ и срабатывания инъекционного материала пакер сбивают молотком, срезают. Оставшееся отверстие заделывают специальным составом ReHydro PL при выполнении работ по гидроизоляции или ReCarbo Repair THS/ ReCarbo Filler для ремонтных работ.	
Хранение и транспортировка	Хранить в сухих складских помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от +5°С до +45°С. Гарантийный срок хранения в неповреждённой таре 6 месяцев.	

ИнтЭкс
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ООО «Интэкс» 117208, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Северное, ул. Чертановская, д. 7А, помещ. 23П.
ОГРН 1207700239625. ИНН 9706006917. КПП 772601001
+7 (499) 755-83-91

REHYDRO

info@rusintex.com
zakaz@rehydro.pro

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	При производстве работ следует использовать спецодежду, резиновые перчатки, защитные очки.
Упаковка	Картонная коробка, шт. в коробке – 500.